



MAQUINARIA INDUSTRIAL DONOSTI S. L.

COMPRA - VENTA

REPARACION

Pº Ubarburu 53 - Polígono 27 - Martutene

Tif: 943 47 28 52 • Fax: 45 65 86

20014 SAN SEBASTIAN

E-mail: info@maquinariadonosti.com

TORNO AMUTIO CAZENEUVE HB500 DE 2000-RECONSTRUIDO



FICHA TÉCNICA

23.000 EUR.

Torno reconstruido.

Torno reconstruido Amutio Cazeneuve HB500 de 2000mm.

Diametro admitido sobre bancada: 500mm.

Diametro admitido sobre carro: 448mm.

Diametro admitido s/carro transversal: 220mm.

Altura de puntos: 200mm.

Distancia entre puntos: 2000mm.

Diametro interior del eje del cabezal: 40,5mm.

Cono del eje cabezal: CM-5

Cono del contrapunto: CM-5

Anchura de la bancada: 400mm.

Curso maximo del carro transversal: 280mm.

Curso maximo del carro orientable: 140mm.

Número de velocidades del eje cabezal: 18.

Potencia del motor Cv: 12,5-10-7.

Equipado con plato universal de 250mm y luneta.

Protecciones en plato y carro y certificado CE (RD1215/97).

(Carenado CE opcional)

Visualizador opcional.

Garantía: 1 año.